



Contenance en litres	Dimensions en mm				Poids en kg	Ref
	a	b	c	Ouverture d'écoulement		
400	1200	800	720	sans	22	8100
400	1200	800	720	avec	25	8101
550	1340	990	780	sans	27	8102
550	1340	990	780	avec	29	8103
700	1340	990	960	sans	31	8104
700	1340	990	960	avec	33	8105

①	Ouverture d'écoulement
②	Fermeture avec sécurité enfant
③	Rebord débordant fermeture ajustée
④	Garniture et visserie en acier inox
⑤	Sangle de retenue en polyamide
⑥	Crochet de fermeture cadénassable
⑦	Surfaces lisses
⑧	Couvercle anti-vandalisme ultra résistant en résine polyester spéciale

<b>Matières employées</b>	Polyester armé de fibres de verre, acier inox	
<b>Manipulable en charge</b>	Oui, avec le palonnier bacs à sel CEMO	
<b>Produits admissibles</b>	Sable, sel, granulat	
<b>Epaisseur matière</b>	400l: entre 3,2 et 4mm 550l et 700l: 4mm	
<b>Densité produit maxi admissible</b>	1,3 kg / dm <sup>3</sup>	
<b>Plage de température d'utilisation</b>	- 20° C à + 40° C	
<b>Empilable</b>	Oui (couvercle démonté)	
	Intérieur	Extérieur
<b>Stockage</b>	X	X
<b>Transport</b>	-	-
<b>Utilisation</b>	X	X