



Désignation	Dimensions en mm				Rétention en litres	Charge maxi en kg	Poids en kg	Ref
	a	b	c	d				
Bac SW1-220	800	800	490	100	220	300	62	9883
Bac SW2-240	1200	800	360	100	240	450	57	9880F
Bac SW4-260	1200	1200	290	100	260	900	71	9881F
Bac SW4-435	1200	1200	410	100	435	900	80	9885F
Bac SW2 MOBIL	1380	810	1040	100	205	450	99	7400

<b>Matières employées</b>	Acier S235JR galvanisé à chaud	
<b>Epaisseur matière</b>	Bac 2 ou 3 mm, caillebotis 2 mm	
<b>Manipulable en charge</b>	Non	
<b>Produits admissibles</b>	Essence, huiles, diesel	
	Intérieur	Extérieur
<b>Stockage</b>	X	sous abri
<b>Transport</b>	-	-
<b>Utilisation</b>	X	sous abri

<b>1</b>	Equerre support caillebotis en acier galvanisé
<b>2</b>	Pieds de bac hauteur 100mm
<b>3</b>	Caillebotis acier galvanisé
<b>4</b>	Guidon fixe
<b>5</b>	2 roulettes fixes et 2 roulettes pivotantes avec frein. Roulettes polypropylène Ø 125 mm , platines acier zingué