



Contenance en litres	Dimensions en mm			Poids en kg	Ref
	a	b	c		
Sans capot 430	1160	730	760	63	10069
Avec capot 430	1160	730	780	76	10069 + 10030

①	Passage de fourche pour chariot élévateur
②	2 passages de sangle pour arrimage
③	4 plots pour empilage à vide
④	Pistolet automatique en acier inox avec raccord tournant
⑤	Plots d'accrochage pinces crocodiles
⑥	Support pistolet avec collecteur fonction anti-goutte intégré
⑦	Soupape de surpression/ventilation 2"
⑧	Bouchon de remplissage 90 mm de diamètre avec tube de remplissage anti-mousse
⑨	Pompe à membrane auto-amorçante 12 V aspiration avec crépine
⑩	Câbles électriques longueur 4m avec pince crocodile
⑪	Dispositif de rangement du flexible de distribution
⑫	Empreintes pour manutention à vide
⑬	Empreinte pour le capot
⑭	Capot polyéthylène bleu avec 2 fermetures à levier en option

Réservoir		
Matières employées	Polyéthylène noir simple paroi résistant aux UV , capot en polyéthylène bleu avec fermeture à levier en acier zingué	
Epaisseur matière	5 mm	
Liquides admissibles	Adblue	
Densité liquide maxi admissible	1,2 kg / dm ³	
Plage de température d'utilisation	-20° C à +40° C	
Cloison anti-vague	Oui	
Vanne coupe-circuit	Non	
Pompe électrique 12 V, - W, 18 A, 2800 tr / min		
Produits admissibles	Adblue, eau, lave-glace	
Débit	30 l/min	
Flexible de distribution	4 mètres DN19	
ENSEMBLE		
Manipulable en charge	Oui	
	Intérieur	Extérieur
Stockage	Sur rétention	
Transport	X	X
Utilisation	X	X