



Contenance en litres	Dimensions en mm			Poids en kg	Ref
	a	b	c		
1300	1820	740	1880	110	7368
1500	1820	740	2110	120	7369
2000	2320	860	1880	130	8634
2350	2320	860	2110	140	8635

Réservoir		
Matières employées	Polyester double paroi	
Epaisseur matière	9 mm en moyenne (4/2/3)	
Liquides admissibles	Gasoil, fuel, huiles	
Densité liquide maxi admissible	1 kg /dm ³	
Plage de température d'utilisation	-20° C à +40° C	
Pompe électrique 230 V, 370 W, 2,2 A, 2800 tr/min		
Produits admissibles	Gasoil, fuel	
Débit	56 l/min	
Flexible de distribution	4 mètres DN19	
ENSEMBLE		
Manipulable en charge	Non	
	Intérieur	Extérieur
Stockage	X	Sous abri
Utilisation	X	Sous abri

1	Indicateur de niveau optique
2	Témoin optique de fuite double paroi
3	Poignée de manutention à vide
4	Bouchon de remplissage
5	Pompe électrique 230 V auto-amorçante carrossée
6	Couvercle métallique avec évent, tuyau d'aspiration avec clapet anti-retour.
7	Pistolet automatique et 4 m de flexible DN19
8	Molette de remise à zéro
9	Compteur mécanique 3 chiffres avec totaliseur partiel et global
10	Support flexible
11	Fourreau support pistolet
12	Support pistolet interrupteur de pompe