



Contenance en litres	Dimensions en mm			Poids en kg	Ref
	a	b	c		
Station MULTI PRO COFFRE 340 litres (45 l/min)	1280	790	870	90	9018
Station MULTI PRO COFFRE 340 litres (80 l/min)	1280	790	870	92	9017

①	Cuve MULTI avec rétention intégrée
②	Indicateur de niveau
③	Témoin optique de fuite
④	Poignée de manutention à vide
⑤	4 m de câble électrique avec pinces crocodile
⑥	4 ouvertures taraudées 2"
⑦	Socle palette acier galvanisé avec renforts latéraux
⑧	Pompe électrique à palettes 12 V auto-amorçante, débit 45 et 80 l / min
⑨	4 m de flexible de distribution DN 19
⑩	Pistolet automatique avec raccord tournant
⑪	Capot avec serrure à clé individuelle
⑫	Armature en acier galvanisé
⑬	Maintient du capot en position ouverte par glissières avec butée

<b>Réservoir et capot</b>		
<b>Matières employées</b>	Enveloppe extérieure en acier zingué, réservoir intérieur PEHD, capot de protection en polyéthylène avec armature en acier galvanisé	
<b>Epaisseur matière</b>	Acier compris entre 8/10 <sup>ème</sup> et 10/10 <sup>ème</sup> PE compris entre 4 et 5 mm	
<b>Liquides admissibles</b>	Gasoil, fioul	
<b>Densité liquide maxi admissible</b>	1,2 kg/dm <sup>3</sup>	
<b>Plage de température d'utilisation</b>	- 20°C à + 30°C	
<b>Cloison anti-vague</b>	Non	
<b>Vanne coupe-circuit</b>	Non	
<b>Pompe électrique 12 V, 22 A, 260 W, 2600 tr/min ou 12 V, 44 A, 280 W, 2200 tr/min</b>		
<b>Produits admissibles</b>	Gasoil, fioul	
<b>Débit</b>	45 l/min et 80 l/min	
<b>Flexible de distribution</b>	4 mètres DN 19	
<b>ENSEMBLE</b>		
<b>Manipulable en charge</b>	Oui	
	Intérieur	Extérieur
<b>Stockage</b>	X	X
<b>Transport</b>	X	X
<b>Utilisation</b>	X	X