

STOCKAGE HUILES USAGÉES

CUVES STOCKAGE UNI

Pour la récupération, le stockage de lubrifiants et d'huiles usagées à l'intérieur d'un bâtiment ou sous abri.

- Paroi interne en polyéthylène et paroi externe en acier zingué
- Jauge de niveau à cadran (lecture latérale)
- Témoin optique de fuite
- 4 ouvertures taraudées de 2"
- Poignées de manutention à vide
- Socle pieds en acier galvanisé amovible



Cuves UNI de 400 à 1 500 litres



Jauge de niveau à cadran



Témoin optique de fuite



①



②

CUVES UNI

Désignation		Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
Cuve UNI 400 litres	GO H	73 x 70 x 117	50	7979
Cuve UNI 750 litres	GO H	98 x 77 x 142	66	7379
Cuve UNI 1000 litres	GO H	128 x 77 x 142	89	7380
Cuve UNI 1500 litres	GO H	163 x 77 x 195	151	7881

ACCESSOIRES

Désignation	Poids en kg	Référence
① Entonnoir filtre en polyester avec couvercle ¹	6	7389
② Tube d'aspiration avec raccord «pompiers» alu 2" pour UNI jusqu'à 1 000 litres	4	7390F
② Tube d'aspiration avec raccord «pompiers» alu 2" pour UNI 1 500 litres	5	8323F

¹ Prévoir un marchepied sur une installation avec cuve 1 500 litres