

DÉNEIGEMENT MOYENNES SURFACES

ÉPANDEUR SW130 ALU

- Cadre en acier laqué rouge
- Roues gonflables avec pneumatique profil neige
- Trémie en polyéthylène avec couvercle verrouillable à charnière, insensible à la corrosion
- Réglage progressif et précis du débit et du faisceau d'épandage par manette
- Renvoi d'angle renforcé avec pignons acier et carter aluminium
- Convient aux Quads et microtracteurs (vitesse d'épandage limitée à 12 km/h)
- Possibilité de débrayer l'agitateur
- Granulométrie: < 5 mm

Livré pré-monté avec attelage




Agitateur débrayé



Renvoi d'angle renforcé



Système de débrayage



Attelage boule



Limiteur d'épandage



Attelage inclinable

SW130 ALU

ÉPANDEUR SA130

Épandeur porté pour micro-tracteurs

- Cadre en acier laqué rouge
- Fixation 3 points
- Trémie en polyéthylène avec couvercle verrouillable à charnière, insensible à la corrosion
- Réglage progressif et précis du débit et du faisceau d'épandage par manette
- Entraînement par prise de force d'un tracteur (cardan longueur 60 cm fourni)

Livré pré-monté



ÉPANDEUR SW130 ALU ET SA130

Désignation	Contenance en litres	Largeur d'épandage en m	Poids en kg	Référence
Épandeur SW130 ALU	125	jusqu'à 5	39	10063
Épandeur SA130 avec cardan longueur 60 cm	125	jusqu'à 5	35	8173

ACCESSOIRES

Désignation	Référence
Limiteur d'épandage pour SW130 ALU	7291
Attelage boule pour SW130 ALU	8621