

RÉTENTION POUR FÛTS ET BIDONS

BACS DE RÉTENTION POLYESTER FIBRE DE VERRE (PFV)

Pour le stockage de produits dangereux pour l'environnement.

La structure du duroplast de base en combinaison avec l'armature en fibres de verre donnent une excellente solidité et tenue à la plupart des produits chimiques.

Les bacs de rétention en polyester fibre de verre combinent les avantages de l'acier et du plastique.

Les bacs en polyester peuvent être posés à même le sol car il n'y a aucun risque de fuites par corrosion. La hauteur minimale des bacs garantit une manutention aisée des fûts.



Trame de verre



Bac PFV 220/2

Bac PFV palette 150



Seuil de chargement bas

BACS DE RÉTENTION EN POLYESTER FIBRE DE VERRE (PFV)

Désignation	Dimensions en cm (L x l x h)	Volume de rétention en l	Charge maxi en kg	Nombre de fûts 220l	Poids en kg	Référence
Bac PFV 65 sans caillebotis	82 x 41 x 23	65			4	7086
Bac PFV 65 avec caillebotis acier galvanisé	82 x 42 x 24	65	40		10	7717
Bac PFV palette 150 sans caillebotis	120 x 80 x 17	150			9	5113
Bac PFV palette 150 avec caillebotis acier galvanisé	120 x 80 x 19	140	250		25	7963
Bac PFV 220/1 sans caillebotis	85 x 85 x 39	210		1	13	7867
Bac PFV 220/1 avec caillebotis acier galvanisé	85 x 85 x 40	210	400	1	27	7868
Bac PFV 220/2 sans caillebotis	128 x 85 x 27	220		2	13	6882
Bac PFV 220/2 avec caillebotis acier galvanisé	128 x 85 x 29	220	800	2	33	6875
Bac PFV 220/3 sans caillebotis	188 x 85 x 19	220		3	18	7085
Bac PFV 220/3 avec caillebotis acier galvanisé	188 x 85 x 20	220	1200	3	46	7083
Bac PFV 220/4 sans caillebotis	128 x 128 x 18	220		4	18	6884
Bac PFV 220/4 avec caillebotis acier galvanisé	128 x 128 x 21	220	1300	4	46	6876

RÉTENTION POUR FÛTS ET BIDONS

BACS DE RÉTENTION POLYESTER FIBRE DE VERRE (PFV)

Excellent rapport qualité-prix

- Sécurité :
 - Polyester inaltérable
 - Résistant à la plupart des produits chimiques (nous consulter)
- Charge admissible élevée
- Absence de corrosion
- Seuil de chargement bas
- Facilité de nettoyage :
 - Bacs très légers
 - Parois lisses
 - Coins arrondis et sans renforts



Bac PFV 220/1 avec caillebotis

Bac PFV 220/2 avec caillebotis



Bac PFV 220/3 avec caillebotis



Bac PFV 220/4 avec caillebotis



Bac PFV 65 avec caillebotis



Bac PFV palette 150 avec caillebotis



CHARIOTS DE RÉTENTION PFV

- Bac de rétention amovible en polyester avec caillebotis en acier galvanisé
- Châssis en acier galvanisé avec protection d'approche
- Équipé de 2 roulettes pivotantes freinées et d'un guidon fixe
- Roulettes ø 125 mm en polypropylène



CHARIOTS DE RÉTENTION PFV

Désignation	Dimensions en cm (L x l x h)	Volume de rétention en l	Charge maxi en kg	nombre de fûts 220l	Poids en kg	Référence
Chariot PFV 220/1	109 x 86 x 108	210	400	1	50	7870
Chariot PFV 220/2	152 x 86 x 108	220	800	2	60	7834