


# STATION DT MOBIL


**HOMOLOGUÉ  
ADR**



Témoin optique de fuite



Trou d'homme d'inspection



- CUVE DT-MOBIL HORIZONTALE**  
Homologuée pour le transport de gasoil selon ADR.
- Avantages :**
- Double paroi
  - Robuste
  - Bonne protection contre le vol et le vandalisme
  - Cuve double paroi en acier laqué gris (couleur spécifique possible à partir de 5 pièces)
  - Grand coffre de protection avec couvercle en acier galvanisé, cadénassable anti-vol
  - Coffre de protection pompe abritant:
    - Trou d'homme d'inspection
    - Jauge de niveau centimétrique
    - Témoin optique de fuite
    - Soupape de surpression
    - Tube d'aspiration 1" avec vanne coupe circuit
    - Event 1" 1/2 (verrouillable)
    - Tube plongeur de remplissage 2" (verrouillable)
  - Socle élévateur et 2 anneaux de levage
  - Gerbage 2 cuves pleines possible

La cuve peut être soulevée pleine à l'aide d'élingues. Ravitaillement de la cuve par pistolet automatique. Contrôles périodiques obligatoires pour la validité de l'homologation voir point info page 16.



## CUVE DT-MOBIL HORIZONTALE

Désignation		Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
Cuve DT-Mobil HORIZONTALE 980 litres	G0	136 x 105 x 156	450	7765F

## ACCESSOIRES

Désignation		Référence
① Pompe à main, 40 l/min avec bec verseur et 4 m de flexible	G0	7843
② Compteur mécanique pour pompe à main	G0	7579
③ Pompe électrique 12 V, 56 l/min, avec pistolet automatique et 4 m flexible <sup>1</sup>	G0	7981
24 V, 70 l/min, avec pistolet automatique et 4 m de flexible <sup>1</sup> (possibilité de faire fonctionner avec 12 V, débit 35 l/min)	G0	7982
230 V, 56 l/min, avec pistolet automatique et 4 m de flexible <sup>1</sup>	G0	7222
Flexible de distribution DN 19 pour pompe électrique avec 2 raccords filetés 1" en remplacement (à commander en même temps que la pompe)	6 m G0	7903
	8 m G0	7904
	10 m G0	7905
④ Compteur mécanique 3 chiffres avec sortie coudée 90° taraudée 1"	G0	7753
Pompe électrique 12 V, 80 l/min avec pistolet automatique, et 4 m de flexible DN 25	G0	90006
Pompe électrique 24 V, 80 l/min avec pistolet automatique, et 4 m de flexible DN 25	G0	90007