

# STATION KS-MOBIL

**CONFORME  
ADR**



**ACIER  
3 mm**

KS-Mobil 200

KS-Mobil 90

## STATIONS KS-MOBIL

### Station de ravitaillement essence et mélange huiles-essence

Conforme à l'ADR (exemption 1.1.3.1.c).

- Réservoir simple paroi en acier laqué épaisseur 3 mm
  - Poignées de levage
  - Passage de fourche pour chariot élévateur
- Réservoir antidéflagrant et résistant aux chocs
- Coffre de protection pompe en acier cadenasable
  - Jauge de niveau centimétrique
  - Soupape de surpression
  - Événement avec clapet anti-retour
  - Tube de remplissage
- Pompe manuelle, certifiée ATEX, 0,25 l/manoeuvre avec 1,5 m de flexible antistatique DN 19 et pistolet simple
- Vanne coupe-circuit

Ravitaillement de la cuve par pistolet automatique.



4 poignées de levage pour la version KS-Mobil 90



KS-Mobil 90



Intérieur KS-Mobil 90 et 200



KS-Mobil 90

## STATIONS KS-MOBIL

Désignation	Contenance en l	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
KS-Mobil 90 avec pompe manuelle	90	80 x 40 x 60	55	8840
KS-Mobil 200 avec pompe manuelle	200	80 x 60 x 95	77	10025