

# POMPE ESSENCE ET HUILE

## POMPES ATEX

Pour atmosphère explosive, destinées au transfert d'essence.

- Moteur anti-déflagrant certifié ATEX avec protection thermique intégrée
- Pompe à palettes auto-amorçante avec by-pass intégré
- Débit de 50 à 75 l/min selon modèle
- Bonde de fixation intégrée M 2"
- Tube d'aspiration télescopique en acier avec raccord M 1", longueur 56 cm à 106 cm
- Pistolet automatique ATEX avec raccord tournant et crochet
- Support pistolet avec interrupteur de pompe
- 4 m de flexible de distribution DN 19 avec raccords sertis MF 1"



Pompe électrique ATEX 230 V avec compteur



Pompe électrique ATEX 12 V avec compteur

## POMPES ATEX

Désignation		Débit l/min	Poids en kg	Référence
Pompe ATEX 12 V	Ess G0	50	15	90092
Pompe ATEX 24 V	Ess G0	55	15	90093
Compteur mécanique 3 chiffres pour pompe ATEX 12 et 24 V	Ess G0	20 à 75	2	90094
Pompe ATEX 230 V	Ess G0	75	25	90095
Pompe ATEX 230 V avec compteur mécanique 3 chiffres	Ess G0	75	27	90096