

Stockage huiles usagées



Cuves UNI de 400 à 1500 litres



Cuve stockage UNI

Pour le stockage de lubrifiants et d'huiles usagées à l'intérieur d'un bâtiment ou sous abri.

- Paroi interne en polyéthylène haute densité (PEHD) et paroi externe en acier galvanisé.
- Indicateur de niveau.
- Contrôle optique des fuites.
- 4 ouvertures taraudées de 2".
- Poignées de transport à vide.
- Socle pieds en acier galvanisé solidaire de la cuve, sauf pour la version 1500l.

Cuve stockage Uni

Contenance en litres	Dimensions hors tout en cm (L x l x h)	Poids en kg	Réf.
400	73 x 70 x 117	50	7979
750	98 x 77 x 142	66	7379
1 000	128 x 77 x 142	89	7380
1 500	163 x 77 x 195	151	7881

Accessoires

Désignation	Poids en kg	Réf.
① Entonnoir filtre en polyester avec couvercle ¹	6	7389
② Tube d'aspiration avec raccord rapide pour UNI jusqu'à 1 000 litres	4	7390F
② Tube d'aspiration avec raccord rapide pour UNI 1 500 litres	5	8323F



¹ Prévoir un marchepied pour une installation sur une cuve de 1 500 l.