

# Cuves polyester verticales



## Cuves verticales en polyester

- Parois translucides.
- Echelle graduée indiquant le niveau de remplissage.
- Cuves livrées sans couvercle et sans orifice de vidange (voir accessoires).



### Cuve verticale série GT

- Avec pieds de cuve pour position sûre même sur un sol légèrement inégal.
- Ouverture de remplissage de diamètre 145 mm.

Contenance en litres	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg environ	Référence
1 000	116 x 73 x 161	56	1429
1 500	166 x 73 x 161	76	1430
2 000	216 x 73 x 161	94	1431



Ouverture cuve GT

### Cuve verticale série KT

- Cuve teintée jaune translucide.
- A fond plat (à poser impérativement sur un sol plan).
- Ouverture de remplissage de diamètre 170 mm.
- Poignées de transport à vide.

Contenance en litres	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg environ	Référence
700	85 x 72 x 140	32	7031
1 000	118 x 72 x 140	42	7032
1 500	133 x 80 x 180	60	7973



Ouverture cuve KT

### Accessoires

Désignation	Référence
① Couvercle métallique T avec 2 piquages 2", 1 piquage 1" 1/2 et 1 piquage 1" (taraudés)	1436
② Couvercle métallique TF avec 2 piquages 2" (en biais) filetés (remplissage et évent), 1 piquage 2" et 1 piquage 1" taraudés, champignon 2" pour évent.	1451F
③ Couvercle PVC avec 1 évent 1"	9802
④ Dôme Ø 420 mm avec couvercle à charnière et 2 soupapes d'aération (pour cuve GT uniquement)	9020
Embout PVC (vidange totale) : en sortie, pour cuve GT seulement	(voir page 106)
Traversée de paroi simple (vidange économique : 7 cm minimum du fond) : en sortie, possible uniquement du même côté que l'ouverture de remplissage	(voir page 106)
Tapis de sol alvéolé pour KT 700	7732
Tapis de sol alvéolé pour KT 1 000	7733
Tapis de sol alvéolé pour KT 1 500 pour l'isolation thermique et le lissage du sol	7975

