

Stations de lubrification



Station LUB

Pour le stockage et la distribution de lubrifiant

Station à placer sous abri, livrée non montée.

- Paroi interne en polyéthylène haute densité (PEHD) et paroi externe en acier galvanisé.
- Indicateur de niveau.
- Contrôle optique de fuite.
- Socle pieds en acier galvanisé solidaire de la cuve.
- Pompe à engrenage auto-amorçante 230V.
- Débit 9 l/min.
- Pression maximale 12 bar.
- Pistolet simple avec bec rigide.
- Support pistolet et collecteur anti-gouttes.
- Compteur digital intégré au pistolet.
- Crépine et tuyau d'aspiration.

Version €CO

- Flexible de distribution 4 m 1/2" avec support pour flexible de distribution.

Version PRO

- Flexible de distribution 15 m 1/2" sur dévidoir automatique.

Convient pour huiles moteur et huiles boîtes de vitesse.

Désignation	Contenance en litres	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
Station LUB €CO	750	108 x 77 x 170	90	8251
Station LUB €CO	1000	138 x 77 x 167	114	8252
Station LUB €CO	1500	187 x 77 x 210	168	8681
Station LUB PRO	1000	138 x 77 x 187	132	8680
Station LUB PRO	1500	212 x 77 x 210	188	8682

Transport

Unité mobile de lubrification



Viscotroll

Solution idéale pour déplacer le fût d'huile à l'intérieur d'un atelier

- Chariot en acier peint (fût non fourni).
- 2 roulettes fixes et 2 roulettes pivotantes avec frein.
- Support pistolet et flexible.
- Protection anti-gouttes.
- Pompe à engrenage auto-amorçante 230 V.
- Débit 9 l/min.
- Pression maximale 12 bar.
- Pistolet simple avec bec flexible et soupape anti-gouttes automatique.
- Flexible de distribution 4 m 1/2".
- Flexible d'aspiration avec crépine.
- Convient pour huiles de moteur et huiles boîtes de vitesse.
- Compteur digital intégré au pistolet.

Désignation	Poids en kg	Référence
Viscotroll 200/2	34	7909
Viscotroll 200/2 avec compteur	35	7910