



Les cuves longue durée DWT

Pour l'extérieur avec capot de protection fermant à clé



Capot en option page 8.

Cuve conforme à l'arrêté du 01/07/04



Cuve double paroi

Paroi translucide : contrôle de niveau

100 % résistante à la corrosion

Aussi utilisable pour le gas-oil biologique diester



DWT 55



De série: Indicateur optique de fuite intégré dans la paroi de la cuve (système breveté)

Classe de sécurité 3 selon norme NF EN 13160



En option: Témoin de fuite électronique

Classe de sécurité 1 selon norme NF EN 13160 (voir page 8).

Surveillance constante de l'étanchéité des parois interne et externe par un boîtier électronique (avec signal acoustique et voyant lumineux en cas de fuite).



stockage

Cuves DWT

Cuves DWT

- Ouverture trou d'homme Ø 170 mm sans couvercle.
- Cuve en polyester fibre de verre, inaltérable.
- Cuve double paroi.
- Cuve translucide avec indicateur de niveau.
- Indicateur optique de fuite.
- Cuve conforme à l'arrêté du 01/07/04.
- Homologation DiBT applicable dans toute la CE.
- Ravitaillement de la cuve par pistolet automatique.

Contenance en litres	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
1 300	150 x 74 x 156	80	7448
1 500	150 x 74 x 180	90	7449
2 000	200 x 86 x 156	100	7450
2 350	200 x 86 x 180	110	7451

