

Stations DT Mobil verticale



Version simple paroi laquée



Version double paroi acier galvanisé avec caisson de protection

ACIER 3 mm
Homologué ADR

Gas-oil
ACIER 2x3 mm
Homologué ADR

Cuve DT-Mobil verticale

Cuve de ravitaillement gas-oil

Homologuée pour le transport de gas-oil selon ADR. Homologation valable pour le transport pompe montée.

Contrôles périodiques obligatoires pour la validité de l'homologation voir point info page 16.

- Circuit de distribution 1" (verrouillable).
- Event 1 1/2" (verrouillable).
- Tube plongeur de remplissage 2" (verrouillable).
- Jauge de niveau.
- Soupape de sécurité.
- Socle élévateur et 2 anneaux de levage.
- Capot et caisson cadenassables.

Version simple paroi :

- En acier laquée.
- Pour l'utilisation stockage prévoir un bac de rétention incombustible et étanche.

Version double paroi :


- Rétention intégrée.
- Témoin de fuite.

Remplissage de la cuve par pistolet automatique

Capot de protection en polyester



Double paroi acier laqué



Témoin de fuite



Double paroi acier galvanisé

Cuve simple paroi DT-Mobil laquée

ACIER 3 mm
Homologué ADR

Cuve en acier laquée gris ¹	Contenance en litres	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
Sans capot de protection (sans pompe)	980	120 x 120 x 126	175	8586
Avec capot de protection en polyester (sans pompe)	980	120 x 120 x 177	179,5	8587

¹ Couleur à la demande possible à partir de 5 pièces

Cuve double paroi DT-Mobil laquée

ACIER 2x3 mm
RÉTENTION INTÉGRÉE
Homologué ADR

Cuve en acier laqué gris ¹	Contenance en litres	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
Sans capot de protection (sans pompe)	980	122 x 122 x 142	300	7383
Avec capot de protection en polyester (sans pompe)	980	122 x 122 x 178	305	7384

¹ Couleur à la demande possible à partir de 5 pièces

Cuve double paroi DT-Mobil galvanisée


ACIER 2x3 mm
RÉTENTION INTÉGRÉE
Homologué ADR

Cuve en acier galvanisé des deux côtés	Contenance en litres	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
Sans capot de protection (sans pompe)	400	96 x 96 x 114	211	7575
	600	96 x 96 x 141	253	7576
	980	121 x 121 x 141	300	7385
Avec capot de protection en polyester (sans pompe)	400	96 x 96 x 150	216	7577
	600	96 x 96 x 177	258	7578
	980	121 x 121 x 182	305	7386
Avec caisson en acier (sans pompe)	400	96 x 96 x 146	229	7749
	600	96 x 96 x 177	271	7750
	980	121 x 121 x 181	318	7751

Pompes et Accessoires Cuve DT Mobil verticale

Pompes et accessoires pour DT-Mobil verticale

Désignation	Réf.
① Capot de protection en polyester (inclus en version 2)	7219
② Caisson en acier galvanisé (inclus en version 3)	7763
③ Pompe à main, 40 l/min avec bec verseur et 4 m de flexible	7253
④ Compteur pour pompe à main	7579
Pompe électrique	
⑤ 12 V, 56 l/min, avec pistolet automatique et 4 m de flexible ¹	7981
24 V, 70 l/min, avec pistolet automatique et 4 m de flexible ¹ (possibilité de faire fonctionner avec 12 V, débit 35 l/min)	7982
230 V, 56 l/min, avec pistolet automatique et 4 m de flexible ¹	7222
Pompe électrique 12 V, 85 l/min avec pistolet automatique, et 4m de flexible DN 25	90006
Pompe électrique 24 V, 85 l/min avec pistolet automatique, et 4 m de flexible DN 25	90007
⑥ Compteur K 33 sortie coudée à 90° taraudée 1"	7753
Flexible de distribution DN 19 pour pompe électrique avec 2 raccords filetés 1" en remplacement (à commander en même temps que la pompe)	6 m 7903 8 m 7904 10 m 7905



¹ Filtre d'aspiration intégré.

