CEMO	**FICHE TECHNIQUE** **STATIONS DE LUBRIFICATION**	**SERVICE TECHNIQUE**

Applications

Pour le stockage aérien d'huile neuve avec un point d'éclair supérieur à 55°C. Homologué pour utilisation sans bac de rétention. Convient pour les huiles de moteur et de transmission et huiles hydrauliques jusqu'à SAE 90.

Caractéristiques

- Cuve double paroi PEHD/acier galvanisé
- Indicateur de niveau
- Contrôle optique de fuites
- 4 orifices 2''
- Poignée de transport à vide
- Pompe électrique centrifuge 230 V, auto-amorçante, non-étalonnée, 5A, 0.75 kW, prise CE
- Pression maxi 12 bars
- Débit maxi 9l/min
- Kit d'aspiration.
- Compteur digital sur pistolet
- Support pistolet avec rétention
- 2 versions €CO : 4m de flexible ½'' avec support
  PRO : 15m de flexible ½'' avec enrouleur automatique

Dimensions

Désignation	Contenance en litres	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
Station Lub €CO 750	750	108 x 77 x 170	90	8251
Station Lub €CO 1000	1000	138 x 77 x 167	114	8252
Station Lub €CO 1500	1500	187 x 77 x 210	168	8681
Station Lub PRO 1000	1000	138 x 77 x 187	132	8680
Station Lub PRO 1500	1500	187 x 77 x 210	188	8682

CEMO France Zone Artisanale 198 allée de la Croix des Hormes 69250 Montanay	Téléphone : + 33 (4) 37 26 26 26 Télécopie : +33 (4) 37 26 26 36 **www.cemofrance.fr**	N°Siret : 32515748500047. N.A.F : 4661Z N° Intracommunautaire: FR18325157485 SARL au Capital de 50 000 €