



FICHE TECHNIQUE
UNITE DE DISTRIBUTION ADBLUE® INDOOR 5000L
VERSION PREMIUM

SERVICE TECHNIQUE



Application

Pour le stockage hors-gel (dans un bâtiment) et la distribution d'AdBlue®.

Caractéristiques techniques

- Cuves en PEHD 5000L mono paroi avec renforts en acier galvanisé peint
- Pompe électrique 230V, débit 35l/min
- Panneau automate avec gestion 120 utilisateurs maxi et compteur digital
- Indicateur de niveau électronique SMART BOX 1
- Event-filtre à cartouche
- Avertisseur sonore de trop-plein.
- Raccord sec 2" pour remplissage par camion-citerne
- Enrouleur automatique (tambour en ABS et raccords inox) avec 6 m de flexible en EPDM DN 19mm
- Pistolet automatique en acier inox avec son raccord tournant en inox
- Support pistolet en acier inox avec interrupteur de M/A de la pompe
- Bac collecteur anti-gouttes en polyester armé de fibre de verre (volume environ 3l)

Dimensions Station-service

Désignation	Dim HT en cm (Lxlxh)	Poids en kg	Réf. CEMO
Station 5000l version PREMIUM	275 x 135 x 220	290	8697

Accessoire

Bac de rétention en polyester armé de fibres de verre avec armature en acier galvanisé peint

Capacité en l	Dim HT en cm (Lxlxh)	Poids en kg	Réf. CEMO
Bac de rétention 5500L	298 x 159 x 134	165	8321

CEMO France
Zone Artisanale
198 allée de la Croix des Hormes
69250 Montanay

Téléphone : + 33 (4) 37 26 26 26
Télécopie : +33 (4) 37 26 26 36
www.cemofrance.fr

N°Siret : 32515748500047. N.A.F : 4661Z
N° Intracommunautaire: FR18325157485
SARL au Capital de 50 000 €