



**FICHE TECHNIQUE**  
**UNITE DE DISTRIBUTION ADBLUE® OUTDOOR 5000L**  
**VERSION STANDARD**

SERVICE TECHNIQUE



**Application**

Pour le stockage à l'extérieur et la distribution d'AdBlue®.

**Caractéristiques techniques**

- Cuves en PEHD 5000L mono paroi avec renforts en acier galvanisé peint
- Bac de rétention 5500l en polyester armé de fibre de verre avec armature en galvanisé peint
- Capot avec trappe d'accès poste de distribution (montée sur ressort à gaz), finition gel coat
- Trappe d'accès verrouillable à clé (1 clé fournie)
- Isolation thermique du capot avec laine de roche épaisseur 30mm
- Bouches de ventilation (1 pour la station à l'arrière et 1 pour la ventilation de la cuve à l'avant)
- Anneaux de levage sur le capot pour la maintenance
- Chauffage pour mise hors-gel pendant l'hiver
- Pompe électrique 230V, débit 35l/min
- Compteur digital (sans puls out)
- Détecteur de fuite électronique
- Avertisseur sonore de trop-plein IP30
- Raccord sec 2" pour remplissage par camion-citerne
- Flexible en EPDM DN 19mm, longueur 4m
- Support flexible en aluminium
- Pistolet automatique en acier inox avec son raccord tournant en inox
- Support pistolet en acier inox
- Bac collecteur anti-gouttes en polyester armé de fibre de verre (volume environ 3l)

**Dimensions Station-service**

Désignation	Dim HT en cm (Lxlxh)	Poids en kg	Réf. CEMO
Station 5000l Outdoor version STANDARD	300 x 160 x 225	515	8698

CEMO France Zone Artisanale 198 allée de la Croix des Hormes 69250 Montanay	Téléphone : + 33 (4) 37 26 26 26 Télécopie : +33 (4) 37 26 26 36 <a href="http://www.cemofrance.fr">www.cemofrance.fr</a>	N°Siret : 32515748500047. N.A.F : 4661Z N° Intracommunautaire: FR18325157485 SARL au Capital de 50 000 €
--	---	--