



Contenance en litres	Dimensions en mm				Poids en kg
	a	b	c	d	
90	800	400	600	-	55

Réservoir		
Matières employées	Acier S235JR	
Épaisseur matière	Acier 3 mm	
Liquides admissibles	Essence et diesel	
Densité liquide maxi admissible	1.2 kg / dm <sup>3</sup>	
Cloison anti-vague	Non	
Vannes coupe-circuit	Oui	
Pompe manuelle		
Produits admissibles	Essence / diesel	
Débit	0,25 l/manoeuvre	
Flexible	1,5 m, DN 19, antistatique	
Pistolet de distribution	Manuel en aluminium	
ENSEMBLE		
Manipulable en charge	Oui	
	Intérieur	Extérieur
Stockage	Sur rétention	
Transport	X	X
Utilisation	X	X

①	Passage de fourche pour chariot élévateur
②	4 poignées de levage
③	Réservoir simple paroi
④	Coffre de protection verrouillable en acier
⑤	Autocollants de prévention des risques liés à l'utilisation de l'essence
⑥	Pistolet simple en aluminium
⑦	Pompe manuelle
⑧	Event avec clapet anti-retour
⑨	Jauge de niveau
⑩	Soupape de surpression
⑪	Tube de remplissage