



FICHE TECHNIQUE
CUVES DE TRANSPORT MULTI-TANK

SERVICE TECHNIQUE

CUVES DESTINEES AU TRANSPORT DE GASOIL OU DE LUBRIFIANTS REpondant A LA
REGLEMENTATION EUROPEENNE ADR



Caractéristiques techniques

- Cuve double paroi avec :
 - Paroi intérieure en PEHD épaisseur 5-6 mm
 - Paroi externe en acier galvanisé épaisseur 1 mm sur les côtés et dessous, 0,75 mm sur la face supérieure
- Indicateur de niveau de série
- Témoin optique de fuite de série
- 4 ouvertures 2"
- Poignées de transport à vide
- Socle palette en acier galvanisé solidaire de la cuve
- Cuves répondant à la réglementation européenne du transport des marchandises dangereuses ADR
- Cuves certifiées TÜV

Dimensions

Contenance en l	Dimensions HT en cm (Lxlxh)	Poids en kg	Réf. CEMO
340	128 x 77 x 66	55	7980
400	73 x 70 x 117	55	7536
750	98 x 77 x 146	82	7381
1 000	128 x 77 x 146	110	7382

CEMO France
Zone Artisanale
198 allée de la Croix des Hormes
69250 Montanay

Téléphone : + 33 (4) 37 26 26 26
Télécopie : +33 (4) 37 26 26 36
www.cemofrance.fr

N°Siret : 32515748500047. N.A.F : 4661Z
N° Intracommunautaire: FR18325157485
SARL au Capital de 50 000 €